



CLAD X

CladX bevat minerale grondstoffen waarmee het materiaal in principe dampopen is. De steenmix is echter zodanig gemodificeerd, dat er nauwelijks poriën aanwezig zijn, waardoor wateropname nauwelijks plaatsvindt.

Dit heeft als voordeel dat een CladX gevelstrook kort na een regenbui meteen weer opdroogt. Omdat geen constant vochtig klimaat aanwezig is blijft de ontwikkeling van vervuilende alg en mos nagenoeg achterwege. Bovendien is het product door deze eigenschap zeer vorstbestendig.

Onderhoud

Onderhoud zoals schilderen of alg- en mosvrij maken is voor CladX gevelstroken technisch gezien niet nodig.

Direct na montage van de CladX afwerking kan desgewenst met een schone, zachte handveger het materiaal afgeveegd worden om eventueel stof, uitstekende kernvezels of los granulaat te verwijderen. Werk hierbij altijd in de lengte richting van de plank en vermijd het uitoefenen van enige druk.

Schilderen

CladX gevelstroken hebben een 'bezand' oppervlak en zijn afgewerkt met graniet granulaat. Schilderen hiervan is technisch gezien niet nodig. Bovendien doet het aanbrengen van een verflaag afbreuk aan de natuurlijke uitstraling en zal vanwege verwerking regelmatig onderhouden moeten worden.

Mocht om esthetische redenen gekozen worden voor het schilderen van het materiaal, dient hiervoor een hoogwaardig mineraal dampopen verf systeem gebruikt te worden. Vraag een passend systeemadvies bij verfleranciers Keim of Sikkens en voer voor de kleurstelling en applicatie altijd eerst een test uit.

Toepassingsrichtlijnen ONDERHOUD EN REINIGING

BELANGRIJK

- CladX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in de gevolgen van het aanbrengen van een verfsysteem.
- Wanneer CladX voorzien wordt van een coating of impregnatie – in welke vorm dan ook – vervalt elke garantie.

Reinigen

In de nabijheid van het maaiveld is vervuiling door opspattend water en modder mogelijk. Op locaties dichtbij drukke wegen of industrie is eveneens vervuiling te verwachten. Ook is ook alg- en mos aanslag niet uit te sluiten in vochtige en schaduwrijke omgevingen, bij dichte beplanting. Vuil en aanslag kan echter op eenvoudige wijze verwijderd worden.

BELANGRIJK

- Gebruik hiervoor NOOIT een hogedrukreiniger, aangezien dit makkelijk tot oppervlakteschade zal leiden.
- Borstelen of andere mechanische handelingen kunnen (plaatselijk) zichtbare plekken veroorzaken. Vermijd daarom ook het plaatselijk reinigen of behandelen van delen van een gevel.
- Gebruik NOOIT zure of agressieve chemische middelen.

Groene aanslag verwijderen

Voor het verwijderen van groene aanslag op de gevel kan gebruikt gemaakt worden van **BIOnyx terras- en opritreiniger**.

- Breekt de bio-film af en remt nieuwe aangroei, waardoor het oppervlak na behandeling langer schoon blijft.
- 100% biologisch, geconcentreerd en zuurvrij.
- Geen tijdrovende intensieve werkzaamheden.
- Veilig voor (huis)dier, tuin (vijver, planten & gazon) en milieu.

Voor meer informatie en de meest recente verwerkingsvoorschriften, zie bionyx.nl.

WERKWIJZE

Verwijder overmatig vuil voorzichtig met schoon leidingwater (gebruik hiervoor nooit een hogedrukreiniger) en laat het oppervlak drogen tot het lichtvochtig is.

Verdun de geconcentreerde BIOnyx terras- en opritreiniger in lauwwarm water (1:2). Vernevel het verdunde product met behulp van een (lage) drukspuit egaal over het hele oppervlak.

LET OP: niet aanbrengen in de volle zon of wanneer er binnen 24 uur regen verwacht wordt.

- Naspoelen is niet nodig bij gebruik van BIOnyx.
- Na 1-3 dagen worden de eerste resultaten zichtbaar.
- De optimale werking van de BIOnyx is bij een temperatuur tussen 5 en 25°C.
- Het verbruik bedraagt ongeveer 5 liter verdund product per 150 m².

BELANGRIJK

- Gebruik van andere schoonmaakmiddelen dan de BIOnyx terras- en opritreiniger geschiedt volledig voor eigen risico.
- Het reinigen van andere vervuilingen of aantastingen, zoals bijvoorbeeld vet, roet of graffiti, geschiedt eveneens volledig voor eigen risico.
- Wanneer CladX blootgesteld wordt aan andere chemische of schoonmaakmiddelen dan de hierboven genoemde BIOnyx vervalt elke garantie.



CladX BV



Houtzagerijstraat 22
5451 HZ MILL



www.cladx.eu



sales@cladx.eu



+31 (0)485 471812

DISCLAIMER

Onlangs de constante zorg en aandacht die wij aan de inhoud van onze documenten besteden, is het mogelijk dat de informatie die op hierin wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie in onze documenten wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of vereenvoudigen zonder toestemming van CladX B.V. (een besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93892950). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in onze documenten geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Op alle offertes, rechtsverhoudingen met derden en overeenkomsten van CladX B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze documenten. CladX B.V. is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in onze documenten of die door middel van onze website verkregen is.